

# ADEY Magnetflussfilter

Zum Entfernen von magnetischen und nicht magnetischen Partikeln für alle Arten von Heizungsanlagen.



Ihr Partner für die  
Heizwasseraufbereitung

## MagnaClean® Micro2 und Isolierung Bei Anwendungen mit eingeschränktem Platzangebot



- ✓ Kompakter Schnelleinbaufilter zum Einbau in die Rohrleitung, um die Betriebslebensdauer einer Zentralheizungsanlage zu verlängern und den Wartungsaufwand zu verringern.
- ✓ Inkl. Schnellkupplungen, Entlüftungen und Absperrungen.

## MagnaClean® Professional2 und Isolierung Für normale Einbaugrößen



- ✓ Hochwirksamer, effizienter Schnelleinbaufilter zum Einbau in die Rohrleitung mit ausgezeichneter Filterleistung im ersten Durchlauf.
- ✓ Inkl. Schnellkupplungen, Entlüftungen und Absperrungen.

| MagnaClean                   | Micro2<br>1" | Micro2<br>22 mm | Professional2<br>1" | Professional2<br>22 mm |
|------------------------------|--------------|-----------------|---------------------|------------------------|
| Max. Durchfluss              | 50 l/min     | 50 l/min        | 50 l/min            | 50 l/min               |
| Aufnahmekapazität (ca.)      | 170 g        | 170 g           | 250 g               | 250 g                  |
| Max. Betriebsdruck           | 6 bar        | 6 bar           | 6 bar               | 6 bar                  |
| Max. Betriebstemperatur      | 95 °C        | 95 °C           | 95 °C               | 95 °C                  |
| Max. Einbauhöhe              | 191 mm       | 191 mm          | 244 mm              | 244 mm                 |
| Anschluss                    | 1"           | 22 mm           | 1"                  | 22 mm                  |
| <b>Bestellnummer</b>         | FL1-03-01689 | FL1-03-01274    | FL1-03-01688        | CP1-03-01006           |
| <b>Bestellnr. Isolierung</b> | CP1-03-02379 | CP1-03-02379    | CP1-03-02378        | CP1-03-02378           |

# ADEY Magnetflussfilter

Zum Entfernen von magnetischen und nicht magnetischen Partikeln für alle Arten von Heizungsanlagen.



Ihr Partner für die  
Heizwasseraufbereitung

## MagnaClean Professional2XP und Isolierung Für größere Zentralheizungsanlagen



- ✓ Zum Schutz von Zentralheizungsanlagen gegen schwarzen Eisenoxidschlamm und nicht magnetische Rückstände. Die speziellen 28-mm-Vollstromventile und das erhöhte Filtervermögen machen ihn zum führenden Filter seiner Klasse.
- ✓ Inkl. Schnellkupplungen, Entlüftungen und Absperrungen.

## MagnaClean DUAL XP und Isolierung Für größere Zentralheizungsanlagen



- ✓ Zum Schutz von Zentralheizungsanlagen gegen schwarzen Eisenoxidschlamm und nicht magnetische Rückstände. Die speziellen 28-mm-Vollstromventile und das erhöhte Filtervermögen machen ihn zum führenden Filter seiner Klasse.
- ✓ Inkl. Schnellkupplungen, Entlüftungen und Absperrungen.

## Technische Daten

| MagnaClean                   | Professional2XP<br>1" | Professional2XP<br>28 mm | DUAL XP<br>1 1/2" |
|------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|
| Max. Durchfluss              | 80 l/min              | 80 l/min                 | 140 l/min         |
| Aufnahmekapazität (ca.)      | 500 g                 | 500 g                    | 1.000 g           |
| Max. Betriebsdruck           | 6 bar                 | 6 bar                    | 6 bar             |
| Max. Betriebstemperatur      | 95 °C                 | 95 °C                    | 95 °C             |
| Max. Einbauhöhe              | 310 mm                | 310 mm                   | 310 mm            |
| Anschluss                    | 1"                    | 28 mm                    | 1 1/2"            |
| <b>Bestellnummer</b>         | FL-03-01690           | FL1-03-01690             | FL1-03-02028      |
| <b>Bestellnr. Isolierung</b> | CP1-03-02380          | CP1-03-02380             | CP1-03-02566      |