

Hände frei für die wichtigen Dinge!



- ✓ Ideal für Kundendienst und kleine Füllmengen
- ✓ Mit einem Arbeitsschritt Einhaltung der VDI 2035, ÖNORM H 5195-1 und SWKI BT 102-1
- ✓ Einfache Handhabung
- ✓ Sicherheit durch LED-Messung
- ✓ Durch Füllung mit Vadion pH-Control nur 1 Arbeitsschritt nötig



Warmwassertauglich bis 50 °C



Max. Füllleistung 240 l/h*

Inklusive

- Compositebehälter (gefüllt mit 4 Liter Mischbett Vadion pH-Control)
- Rucksacksystem und Schlauchset (6 Meter inkl. Schnellverbinder)
- Wasseruhr und Absperrorgane
- Entnahmehahn zur Kontrolle
- Trichter zum einfachen Nachfüllen
- Überfahrerschutz, Rückschlagventil
- Siebdichtung gegen Harzeintrag
- LED-Messzelle

Technische Daten

Max. Füllleistung*	240 l/h
Min. Fließdruck	1,5 bar
Max. Betriebsdruck	8 bar
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Höhe / Breite / Tiefe (ca.)	550 / 380 / 230 mm
Gewicht (ca.)	12,7 kg
Inhalt Mischbett	4 l
Kapazität bei 420 µS/cm auf < 100**	600 l
Stromanschluss erforderlich	Ja, für LED

* Abhängig von Anlagen- und Netzdruck.

** Die Kapazitätsangaben basieren auf dem Idealfall. Es kann durch Anwendungsfehler, Wasserqualität und Temperatur zu Abweichungen kommen.